



Especificaciones · Specifications · Spécifications · Spezifikationen ·

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit

UNE EN ISO 12947
22.000 | Ciclos | Cycles | Cycles | Zyklen

Resistencia al pilling
Pilling resistance
Résistance au boulochage
Pillingbeständigkeit

ISO DIS 12945-2
5 | No Pilling | No pilling | Pas de boulochage | Kein Pilling

Desplazamiento costura
Seam slippage
Glissement de couture
Nahtverschiebung

Urdimbre Warp Chaîne Einlaufen: 3,5 | Buena | Good | Bonne | Gut
Trama Weft Trame Schuss: 2,5 | Buena | Good | Bonne | Gut

Solidez al frote
Rubbing fastness
Solidité au frottement
Reibechtheit

ISO 105-X12
5 | Buena | Good | Bonne | Gut

Limpieza · Cleaning · Nettoyage · Reinigung



Lavado a 30 °C o menos
Washing at or below 30 °c
Lavage à 30 °C ou moins
Waschen bei 30 °C oder darunter



No planchar
Do not iron
Ne pas repasser
Nicht bügeln



No usar lejía
Do not bleach
Ne pas blanchir
Nicht bleichen



Limpieza en seco con PCE
Dry clean with PCE
Nettoyage à sec avec PCE
Chemische Reinigung mit PCE

Colores · Colors · Couleurs · Farben.



Leopardo
40




Leopardo
43



Leopardo
55



Leopardo
60



Leopardo
98

Composición · Composition Composition · Zusammensetzung

Composición

Composition PES 56%
Composition CO 44%

Zusammensetzung

Peso(gr/m2)

Weight 415 gr/m2

Poids

Gewicht

Ancho pieza

Piece width 140 cm

Largeur de la pièce

Stückbreite

Otras especificaciones · Other specifications · Autres spécifications Weitere Spezifikationen

Ignífugo

Flame-retardant No | No | Noni | Nein

Ignifuge

Feuerfest

Fácil limpieza

Easy to clean Sí | Yes | Oui | Ja

Facile à nettoyer

Leicht zureinigen

EASYCLEANING